

GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/5000

Код 11918



Особенности

- Даунлайт в едином корпусе с различными исполнениями по мощности и цветовой температуре
- Тонкий корпус
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.
- Комплектуется независимым блоком питания GALAD
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	24 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1765 лм	Световая отдача светильника	74 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип рассеивателя	молочный
Масса	0,6 кг	Габариты ДхВ	250х30 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес

Чертеж

