GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/EL1/0/GEN1)

Код 13084





Особенности

Серия снята с производства

Замена - GALAD Арклайн Эконом LED модификации с коннекторами быстрого монтажа.

Для невысоких потолков и и сборочных столов, полупрозрачный рассеиватель

Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.

II-й класс защиты от поражения электрическим током

Возможность магистрального (сквозного) подключения


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	36 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3500 лм	**Световая отдача светильника**	97 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ3,1
Степень защиты светильника	IP65	**Тип рассеивателя**	опаловый
Масса	2,3 кг	**Габариты ДхШхВ**	1200x115x70 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
Наличие блока аварийного питания	Да		

Чертеж



Примеры использования



