GALAD Эверест LED-200 (Extra Wide/ED)

Код 13056



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	24400 лм	**Световая отдача светильника**	122 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°C до +40°C	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	D (электронный источник)
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	**Примечание**	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	8,5 кг
Габариты ДхШхВ	655x225x260 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес