

GALAD Иллюминатор LED-180-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 21260



Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Стандартизированная оптика собственного производства, разработанная специально под разные задачи освещения промышленных предприятий, складов
- Материал оптической части – поликарбонат
- Блок питания для лучшего теплоотвода вынесен за пределы
- Способы установки: крюк, монтажный профиль, трос, труба

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	180 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18900 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45° С до +40° С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	8,5 кг

Габариты ДхШхВ	427х398х365 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

