

GALAD Желудь LED-12/P/5000 220В

Код 20080



Особенности

- Антивандальность: ударопрочное защитное стекло и корпус
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Удобство обслуживания: ПРА установлен на легкоъемной панели
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Узнаваемый дизайн. Универсальное решение для объектов различного типа.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1200 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Тип КСС	специальная
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У2
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa, П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	1,51 кг	Габариты ДхВ	156x236 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес

