GALAD Урал LED-140-Extra Wide (1/16700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)

Код 12475









Особенности

Простой и надёжный промышленный светильник эконом-сегмента с аскетичным брутальным дизайном и низкой ценой

Световая отдача до 155 лм/Вт

Степень защиты IP 54

Коэффициент пульсации менее 1%

Универсальный узел крепления: на трубу и на трос

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	140 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	16700 лм	**Световая отдача светильника**	119 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У2
Степень защиты светильника	IP54	**Степень защиты электрического отсека**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Класс пожароопасности**	П-I, П-II, П-IIa
Примечание	Для применения в помещениях	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	8,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	451x339x290 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Чертеж

