
ЖСП50-100-001 Вега (с/стеклом на крюк)

Код 01126





Особенности

Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА

Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Коэффициент полезного действия**	72 %
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	У2	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип ПРА**	Не комплектуется
Способ крепления	на крюк	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	3 кг	**Габариты ДхВ**	450x600 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

