


GALAD Афродита LED-13-25-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)

Код 14956



Особенности

- Модульный экспозиционный светильник для установки на шинопровод
- Снижение габаритов и веса светильника за счет отсутствия блока питания в каждом изделии
- Изменение цветовой температуры в диапазоне 3 000 - 4 000 К без изменения Ra не менее 95
- Управление осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Рабочее напряжение шинопровода 48В

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	13 Вт	Напряжение сети	230 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Светотехнические			
Световой поток	900 лм	Световая отдача светильника	69 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	не менее 95
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	на шинопровод	Степень защиты светильника	IP20
Тип рассеивателя	прозрачный	Габариты ДхВ	55х109 мм
Угол рассеяния	25 °		

Примеры использования

