GALAD Афродита LED-20-OG (3000/RAL9005/1.01/70)

Код 14972





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Модульный экспозиционный светильник для установки на шинопровод

Снижение габаритов и веса светильника за счет отсутствия блока питания в каждом изделии

Изменение цветовой температуры в диапазоне 3 000 - 4 000 K без изменения Ra не менее 95

Управление осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)

Рабочее напряжение шинопровода 48В

Цвет

По умолчанию: Белый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Светотехнические			
Световой поток	1300 лм	**Световая отдача светильника**	65 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	не менее 95
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	на шинопровод	**Степень защиты светильника**	IP20
Габариты ДхВ	75x109 мм	**Угол рассеяния**	объектив °

Примеры использования







