ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500)

Код 08780





Особенности

Массовое бюджетное решение для административных зданий

Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%

Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	**Световая отдача светильника**	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °C до +35 °C	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг	**Тип рассеивателя**	призматический
Масса	2,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	595x595x35 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	0,1 %		

Чертеж



Примеры использования



