ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом

Код 06110





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью

Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%

Надёжный стальной корпус


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	**Световая отдача светильника**	94 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг	**Тип рассеивателя**	призматический
Масса	3,4 кг	**Габариты ДхШхВ**	1195x295x45 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	0,2 %	**Наличие датчика**	Нет


Чертеж



Примеры использования








ABC

