GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500

Код 10657





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3140 лм	**Световая отдача светильника**	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°C до +35°C	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг, молочный рассеиватель	**Тип рассеивателя**	молочный
Масса	3,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	595x595x45 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %	**Наличие датчика**	Нет

Чертеж



Примеры использования