



GALAD Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)

Код 13843



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Светильник подвесного исполнения, монтируется на трубный кронштейн диаметром 42 мм

Цвет


По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3700 лм	Световая отдача светильника	93 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	круглосимметричная равномерная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	42 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP54
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	матовый
Масса	3 кг	Габариты ДхВ	390х537 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж



Примеры использования

