

# GALAD Кассиопея LED-60-ШО/С1(730/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Петро)

Код 24778



## Особенности

- Аутентичный дизайн, позволяющий вписать светильник в городскую среду, сформированную архитектурными объектами во времена смены эпох начала XX века.
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием.
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

## Характеристики

| Электрические                                 |                |                                           |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность                          | 60 Вт          | Напряжение сети                           | 230 (197-243) В |
| Частота питания                               | 50 Гц          | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                           |                 |
| Светотехнические                              |                |                                           |                 |
| Диапазон цветовой температуры                 | 3000 К         | Цветопередача                             | 70              |
| Тип КСС                                       | широкая осевая |                                           |                 |
| Эксплуатационные                              |                |                                           |                 |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света      | 1               |
| Способ установки светильника                  | Подвесной      | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 60 мм           |
| Климатическое исполнение                      | У1             | Степень защиты светильника                | IP65            |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65           | Степень защиты оптического отсека         | IP65            |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный     | Масса                                     | 14 кг           |
| Габариты ДхШхВ                                | 625х625х702 мм | Срок службы светильника                   | 12 лет          |
| Гарантийный срок                              | 60 мес         |                                           |                 |

## Примеры использования

