


GALAD Светлячок LED-50

Код 11436



Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4250 лм	Световая отдача светильника	85 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP33
Степень защиты электрического отсека	IP33	Степень защиты оптического отсека	IP33
Масса	14 кг	Габариты ДхШхВ	470x470x810 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес

Чертеж

