ГСУ09-150-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2

Код 13733





Особенности

Массовый сегмент. Для самых романтичных мест города

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Основание и декоративная крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде

Слепящее действие сведено к минимуму

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12500 лм	**Коэффициент полезного действия**	75 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/равномерная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	8,6 кг
Габариты ДхВ	550x620 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Примеры использования









