



## GALAD Эверест LED-500 (Wide/ED)

Код 17604



### Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Виброустойчивый

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 500 Вт            | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                        |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |                                    |
| Светотехнические                              |                   |                                      |                                    |
| Световой поток                                | 56000 лм          | Световая отдача светильника          | 112 лм/Вт                          |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К            | Цветопередача                        | 70                                 |
| Тип КСС                                       | Wide              |                                      |                                    |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |                                    |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          |                                      |                                    |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |                                    |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1                                  |
| Способ установки светильника                  | Лира              | Климатическое исполнение             | УХЛ1                               |
| Температура эксплуатации                      | от -60°С до +40°С | Степень защиты светильника           | IP65                               |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65              | Тип ПРА                              | D (электронный источник)           |
| Класс пожароопасности                         | П-I, П-II, П-IIa  | Примечание                           | ЭПРА, низкий коэффициент пульсации |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный        | Масса                                | 15,5 кг                            |
| Габариты ДхШхВ                                | 655x445x260 мм    | Срок службы светильника              | 12 лет                             |

Гарантийный срок

60 мес

---

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru