
ГО42-2х250-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)

Код 02743





Особенности

Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения

Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	2х250 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Класс защиты от поражения электрическим током**	1
Светотехнические			
Световой поток	40000 лм	**Коэффициент полезного действия**	86 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	2
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	Не комплектуется
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	21,4 кг
Габариты ДхШхВ	860х728х300 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж



Примеры использования



