

## GALAD Алькор LED-100-ШО/С1 (13600/740/RAL7040/0/ORN/GEN1)

Код 18064



### Особенности

- Устойчив к длительному воздействию повышенного сетевого напряжения
- Оптика собственной разработки обеспечивает оптимальное распределение
- Различные виды крепления: на трос, трубу, брус

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                |   |                   |
|---|----------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 100 Вт         | Напряжение сети                           | 230 ± 10% В       |
| Частота питания                               | 50 Гц          | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |   |                   |
| Светотехнические                              |                |   |                   |
| Световой поток                                | 13000 лм       | Световая отдача светильника               | 130 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К         | Цветопередача                             | 70                |
| Тип КСС                                       | широкая осевая |   |                   |
| Параметры источника света                     |                |   |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч       |   |                   |
| Эксплуатационные                              |                |   |                   |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света      | 1                 |
| Способ установки светильника                  | Подвесной      | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 6-11.5 мм         |
| Климатическое исполнение                      | У1             | Температура эксплуатации                  | от -40°С до +40°С |
| Степень защиты светильника                    | IP65           | Степень защиты электрического отсека      | IP65              |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65           | Класс пожароопасности                     | П-III             |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный     | Масса                                     | 6,5 кг            |
| Габариты ДхШхВ                                | 485x460x240 мм | Срок службы светильника                   | 12 лет            |
| Гарантийный срок                              | 60 мес         | Степень защиты от механических ударов     | IK08              |

Наличие датчика

Нет

---

