

# GALAD Omega LED-60-PCL-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040.G/U50/TG/PRO/G2)

Код 22742



## Особенности

- Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Omega LED
- Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги
- Светильник имеет поворотный узел крепления ( $\pm 10^\circ$ ), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении ( $0^\circ$  и  $90^\circ$ ). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

## Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8400 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	для пешеходных переходов (перед пешеходным переходом)		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +50°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66

<b>Степень защиты оптического отсека</b>	IP66	<b>Класс пожароопасности</b>	П-III
<b>Примечание</b>	Установка перед пешеходным переходом	<b>Тип рассеивателя</b>	прозрачный
<b>Масса</b>	8,5 кг	<b>Габариты ДхШхВ</b>	488х364х120 мм
<b>Срок службы светильника</b>	12 лет	<b>Гарантийный срок</b>	60 мес
<b>Степень защиты от механических ударов</b>	IK08		

## Примеры использования

