# GALAD Урбан М LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)

Код 18110

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 100 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,96 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 15000 лм | **Световая отдача светильника** | 150 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | широкая боковая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный/Торшерный | **Диаметр посадочного места/вариант подвеса** | 50 мм |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Температура эксплуатации** | от -40°C до +40°C |
| **Степень защиты светильника** | IP66 | **Степень защиты электрического отсека** | IP66 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP66 | **Класс пожароопасности** | П-III |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 9,8 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 675x420x124 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Степень защиты от механических ударов** | IK08 |
| **Наличие датчика** | Нет | | |

## Примеры использования