GALAD Волна LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)

Код 17874

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Светильник имеет более современные аналоги - GALAD Волна M LED и GALAD Оптолюкс Мини LED
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°C до +40°C
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Класс пожароопасности**	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	14 кг

Габариты ДхШхВ	838x408x116 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Коэффициент пульсации светового потока, не более**	1 %
Степень защиты от механических ударов	IK08	**Наличие датчика**	Нет

Примеры использования