ЖКУ15-150-105 Сириус : ШБ (с/стеклом)

Код 00088





Особенности

Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	**Коэффициент полезного действия**	88 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Степень защиты отсека ПРА**	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный

Масса	8,1 кг	**Габариты ДхШхВ**	785x368x345 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж



Мод. 101, 101 "Б", 105, 107

Примеры использования



