
ЖПУ29-400-003 Атлант : симметр. (лира)

Код 01111





Особенности

Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем

Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	48000 лм	**Коэффициент полезного действия**	83 %
Тип КСС	симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Способ крепления	лира	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	22,6 кг	**Габариты ДхШхВ**	570x512x328 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж



Примеры использования

