
# ЖВУ25-70-002 (матовый)

Код 01217









## Особенности

Потолочный светильник для подземных (и не только) пешеходных переходов

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат с ребрами жесткости, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: стальной, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


## Цвет

По умолчанию:
Серый


## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 70 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 6000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 41 % |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E27 | **Способ установки светильника** | Встраиваемый |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP20 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP20 | **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) |
| **Тип рассеивателя** | матовый | **Масса** | 4,2 кг |
| **Габариты ДхВ** | 350x245 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 24 мес | | |

## Чертеж




Установочная ниша




## Примеры использования





