GALAD Галеон S LED-80-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19388

Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Обслуживание светильника на опоре
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника ±20°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9920 лм	**Световая отдача светильника**	124 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	7,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	685x245x109 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Степень защиты от механических ударов	IK08