

ЛПО56


от 858 руб.




Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54/IP20
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Тип источника света КЛЛ 11Вт
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Тип лампы	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Масса
-----	--------------	-----------	----------	--------	-----	---------	----------------	-------

▲ Габариты: 380x87x70 мм

01595	ЛПО56-11-004	КЛЛ	11 Вт	G23	54 %	косинусная	IP20	2 кг
01902	ЛПО56-11-008	КЛЛ	11 Вт	G23	61 %	косинусная	IP20	2 кг

▲ Габариты: 380x95x90 мм

01972	ЛПО56-11-005M	КЛЛ	11 Вт	G23	54 %	косинусная	IP54	2,4 кг
-------	---------------	-----	-------	-----	------	------------	------	--------