

ЖО/РО/ГО/ИО04

от 2942 руб.



Особенности

- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	----------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 405x180x440 мм

▲ Тип лампы: КГ

00462	ИО04-1000-10	1000 Вт	R7s	54 %	90/50 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00463	ИО04-1000-11	1000 Вт	R7s	60 %	120/115 град	асимметричная	IP65	УХЛ1
01149	ИО04-1500-10	1500 Вт	R7s	73 %	110/70 град	симметричная	IP65	УХЛ1
01150	ИО04-1500-11	1500 Вт	R7s	50 %	120/- град	асимметричная	IP65	УХЛ1
01151	ИО04-2000-10	2000 Вт	R7s	69 %	110/40 град	симметричная	IP65	УХЛ1
01152	ИО04-2000-11	2000 Вт	R7s	60 %	120/- град	асимметричная	IP65	УХЛ1

▲ Габариты: 410x215x440 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00430	ЖО04-100-001	100 Вт	E40	72 %	80/40 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00432	ЖО04-150-001	150 Вт	E40	64 %	90/100 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00429	ЖО04-70-001	70 Вт	E27	72 %	80/30 град	симметричная	IP65	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ								
00376	ГО04-150-001	150 Вт	RX7s	72 %	90/40 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00385	ГО04-150-005	150 Вт	RX7s	67 %	26/26 град	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
00390	ГО04-70-001	70 Вт	RX7s	71 %	80/20 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00400	ГО04-70-005	70 Вт	RX7s	67 %	26/26 град	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00477	РО04-125-001	125 Вт	E27	63 %	120/110 град	симметричная	IP65	У1
▲ Габариты: 410x350x440 мм								
▲ Тип лампы: ДНаТ								
00436	ЖО04-250-002	250 Вт	E40	72 %	100/60 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00437	ЖО04-400-001	400 Вт	E40	71 %	90/90 град	симметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРИ								
00386	ГО04-250-001	250 Вт	E40	87 %	90/50 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00388	ГО04-400-001	400 Вт	E40	62 %	100/90 град	симметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00478	РО04-250-001	250 Вт	E40	66 %	100/100 град	симметричная	IP65	У1



Примеры использования

