

ЖО/РО/ГО29 Прометей

от 7564 руб.



Особенности

- Будьте внимательны! Серия снята с производства
- Подходит практически для любых задач и объектов. Все виды оптики
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	----------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 445x170x505 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00452	ЖО29-150-001 Прометей	150 Вт	E40	73 %	52/56 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00453	ЖО29-150-002 Прометей	150 Вт	E40	77 %	130/115 град	асимметричная	IP65	УХЛ1
00454	ЖО29-250-001 Прометей	250 Вт	E40	72 %	54/56 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00455	ЖО29-250-002 Прометей	250 Вт	E40	75 %	130/115 град	асимметричная	IP65	УХЛ1
00457	ЖО29-400-001 Прометей	400 Вт	E40	80 %	54/53 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00458	ЖО29-400-002 Прометей	400 Вт	E40	85 %	120/100 град	асимметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00415	ГО29-150-003 Прометей	150 Вт	RX7s	86 %	18/16 град	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
00416	ГО29-250-001 Прометей	250 Вт	E40	76 %	55/54 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00418	ГО29-250-002 Прометей	250 Вт	E40	75 %	130/100 град	асимметричная	IP65	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ								
00419	ГО29-400-001 Прометей	400 Вт	E40	69 %	53/53 град	симметричная	IP65	УХЛ1
00421	ГО29-400-002 Прометей	400 Вт	E40	75 %	140/105 град	асимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00485	РО29-250-001 Прометей	250 Вт	E40	65 %	66/63 град	симметричная	IP65	У1



Примеры использования

