

## GALAD Светлячок LED



### Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

Покраска  
в любой цвет

### Модификации

| Код   | Наименование   | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Тип КСС                 | Климатическое исполнение | Габариты       | Степень защиты |
|-------|--|----------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 09670 | GALAD Светлячок LED-40                                     | 40 Вт    | 3400 лм        | 4000 К               | специальная полуширокая | У1                       | 470x470x810 мм |                |
| 11436 | GALAD Светлячок LED-50                                     | 50 Вт    | 4250 лм        | 4000 К               | специальная полуширокая | У1                       | 470x470x810 мм |                |
| 11437 | GALAD Светлячок LED-75                                     | 75 Вт    | 6400 лм        | 4000 К               | специальная полуширокая | У1                       | 470x470x810 мм |                |
| 14395 | GALAD Светлячок LED-75-СПШ/Т60 (6400/740/RAL9005/D/0/GEN1) | 75 Вт    | 6400 лм        | 4000 К               | специальная полуширокая | У1                       | 470x470x810 мм | IP33           |
| 14816 | GALAD Светлячок LED-40-СПШ/Т60 (3800/740/RAL9005/D/0/GEN1) | 40 Вт    | 3800 лм        | 4000 К               | специальная полуширокая | У1                       | 470x470x810 мм | IP33           |



