

ЖВУ/РВУ/ГВУ25

от 1454 руб.



Особенности

- Потолочный светильник для подземных (и не только) пешеходных переходов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат с ребрами жесткости, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------	-------

▲ Габариты: 150x165 мм

▲ Тип лампы: ЛОН

00260	НВУ25-100-001	100 Вт	E27	50 %	косинусная	IP20	У1	3 кг
01218	НВУ25-100-002	100 Вт	E27	50 %	косинусная	IP20	У1	3 кг

▲ Габариты: 350x245 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

01216	ЖВУ25-50-001	50 Вт	E27	49 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,5 кг
00252	ЖВУ25-50-002	50 Вт	E27	39 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,5 кг
00253	ЖВУ25-70-001	70 Вт	E27	41 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,2 кг
01217	ЖВУ25-70-002	70 Вт	E27	41 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,2 кг

▲ Тип лампы: ДРИ

01214	ГВУ25-100-001	100 Вт	E27	44 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,3 кг
01215	ГВУ25-100-002	100 Вт	E27	37 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,3 кг



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------	-------

▲ Тип лампы: ДРИ

01212	ГВУ25-70-001	70 Вт	E27	43 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,8 кг
01213	ГВУ25-70-002	70 Вт	E27	37 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,8 кг


▲ Габариты: 350x300 мм

▲ Тип лампы: ДРЛ

00267	РВУ25-125-001	125 Вт	E27	29 %	косинусная	IP20	У1	5 кг
01219	РВУ25-125-002	125 Вт	E27	25 %	косинусная	IP20	У1	5 кг
01220	РВУ25-80-001	80 Вт	E27	29 %	косинусная	IP20	У1	3 кг
01221	РВУ25-80-002	80 Вт	E27	25 %	косинусная	IP20	У1	3 кг

КСС

КОСИНУСНАЯ



Примеры использования

