

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GALAD

АВРОРА 14/28 LED (НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ)



- Модификации с защитным силикатным стеклом.
- Оптический отсек - неразборный.



- Модификации с защитным силикатным стеклом и рамкой из коррозионной стойкой стали
- Оптический отсек разборный.


ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник предназначен для установки на:


- Мосты
- Стены зданий любой высоты
- Грунт

ТИПЫ КСС


Spot




Medium




Ellipse



Wide



Extra Wide



IP65

Степень защиты

>0,95

Коэффициент мощности

230±10%В

Напряжение

У1

Климатическое исполнение

НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ

18945	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/MG	18965	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/MG
18955	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/MG Ring	18975	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/MG Ring
18946	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG	18966	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG
18956	GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG Ring	18976	GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG Ring
18947	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/MG	18967	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/MG
18957	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/MG Ring	18977	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/MG Ring
18948	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG	18968	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG
18958	GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG Ring	18978	GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG Ring
18949	GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/MG	18969	GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/MG
18959	GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/MG Ring	18979	GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/MG Ring
18950	GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG	18970	GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG
18960	GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG Ring	18980	GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG Ring
18951	GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/MG	18971	GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/MG
18961	GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/MG Ring	18981	GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/MG Ring
18952	GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG	18972	GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG
18962	GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG Ring	18982	GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG Ring
18953	GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/MG	18973	GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000/MG
18963	GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/MG Ring	18983	GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000/MG Ring
18954	GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG	18974	GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG
18964	GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG Ring	18984	GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG Ring

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ И ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

GALAD Аврора LED-¹14-²Spot/³W3000/⁴M PC

1	Мощность:	14/28 Вт
2	Кривая силы света:	Spot - угол раскрытия 10°; Medium - угол раскрытия 30°; Wide - угол раскрытия 60°; Extra Wide - без оптики, косинусная кривая; Ellipse - угол раскрытия 30° x 90°.
3	Цвет светодиода:	W3000 - белый светодиод с температурой 3000 К; W4000 - белый светодиод с температурой 4000 К; Red - красный светодиод; Green - зеленый светодиод; Blue - синий светодиод; Amber - янтарный светодиод.
4	Оптический отсек:	MG - защитное стекло силикатное (каленное клеивается), оптический отсек неразборный; M PC - защитное стекло из поликарбоната, оптический блок разборный; MG Ring - защитное стекло силикатное каленое с рамкой из коррозионной стойкой стали, оптический блок разборный.
Доп.	Угол наклона светильника:	Возможность задать угол раскрытия светового потока и изменить тип КСС (в зависимости от требований заказчика)
	Защита от импульсных напряжений:	4/6/10 кВ
	Интеграция:	АСУНО "БРИЗ"; АСУНО других производителей
	Двусторонняя связь:	RDM