


# GALAD Капля LED



<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP65</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Коэффициент мощности	<b>У1</b> Климатическое исполнение	<b>5000 К</b> Цветовая температура
<b>80</b> Индекс цветопередачи	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
<b>-40 ...+40°C</b> Температура эксплуатации	<b>Применение</b> Парки, скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха, коттеджные поселки, микрорайоны	

## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Масса, кг
GALAD Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN2)	13843	40	3700	5000	3
GALAD Шар LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN2)		40	3700	5000	3



## Особенности

- Алюминиевое литое основание, защищённое от коррозии порошковым покрытием
- Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL
- Антивандальный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного поликарбоната, который гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом
- Светильник рекомендуется устанавливать на подвес. Установочный размер 50 мм



## Изготовление под заказ

- Интеграция с АСУНО

Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90

г.Казань, парк Стамбул



г.Архангельск, набережная



г.Казань, Сосновая Роща

