



Световой поток  
**3 990 лм**

Мощность  
**40 Вт**

Температура эксплуатации  
**-40 ... +40 °C**

## Применение


Городские улицы  
Неширокие дороги  
Дворы  
Железнодорожные платформы  
и станции

Степень защиты  
**IP65**

Коэффициент мощности не менее  
**0,95**

## Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 75
Максимальное сечение кабеля	4 мм <sup>2</sup>



расчет  
освещенности

## Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг (не более)
ДСУ01-40-011 Дельта	1000356	40	3 990	Широкая осевая	8,3



Корпус светильника алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть выбран любой цвет в соответствии с RAL (под заказ).

Силикатное закалённое стекло.

Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения.

Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12,5 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной - на 33°, что позволяет устанавливать светильник на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части, а также на трос, установленный наклонно.