


GALAD Светлячок LED



230±10% В Напряжение	IP33 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
≥ 0,9 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
80 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
-40 ...+40°С Температура эксплуатации	Применение Парки, скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха, коттеджные поселки, микрорайоны	

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Светлячок LED-40/Т60 (3200/740/RAL9005/Е/0/GEN2)	13844	40	3200	13,5
GALAD Светлячок LED-50/Т60 (3200/740/RAL9005/Е/0/GEN2)	13845	50	4 400	14
GALAD Светлячок LED-75/Т60 (3200/740/RAL9005/Е/0/GEN2)	13846	75	6 600	14,5



Особенности

- Защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат
- Корпус и крышка – стальные, покрытые порошковой краской, устойчивые к агрессивной среде
- Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL
- Светодиодный модуль расположен сверху
- Установка на опору диаметром 60 мм



г.Москва, парк Царицыно

г.Москва, Лучников пер.



Изготовление под заказ

- Возможность управления по напряжению, 1-10V
- Интеграция с АСУНО
- Снижение мощности и поддержание светового потока в течение всего срока эксплуатации
- Защита от перенапряжений до 10 кВ

Мощность, Вт	30-80
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90