
1И100ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 1,2А

Код 03032





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °C
- Универсальное применение для ламп ДНаТ и ДРИ
- Надёжный и долговечный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Коэффициент мощности, не менее	0,43	**Потери мощности**	16,5 Вт
Ток сети	0,82 А		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ/ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Климатическое исполнение	УХЛ2	**Масса**	1,4 кг
Габариты ДхШхВ	114x65x68 мм	**Рабочий ток**	1,2 А
Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме t wr	130 °C	**Перегрев обмотки - дельта t**	75 °C
Установочные размеры - A±0	95 мм5	**Установочные размеры - Amin**	87,5 мм
Установочные размеры - Amax	88,5 мм	**Ёмкость компенсирующего конденсатора**	12 мкФ