


# 1И100ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 1,2А

Код 03032



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Универсальное применение для ламп ДНаТ и ДРИ
- Надёжный и долговечный

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 В
Коэффициент мощности, не менее	0,43	Потери мощности	16,5 Вт
Ток сети	0,82 А		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ/ДРИ	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	УХЛ2	Масса	1,4 кг
Габариты ДхШхВ	114x65x68 мм	Рабочий ток	1,2 А
Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме $t_{wr}$	130 °С	Перегрев обмотки - дельта t	75 °С
Установочные размеры - $A \pm 0$	95 мм5	Установочные размеры - $A_{min}$	87,5 мм
Установочные размеры - $A_{max}$	88,5 мм	Ёмкость компенсирующего конденсатора	12 мкФ