


1И250ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 3,0А

Код 02976



Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Универсальное применение для ламп ДНаТ и ДРИ
- Надёжный и долговечный

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 250 Вт | Напряжение сети | 230 В |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,42 | Потери мощности | 30 Вт |
| Ток сети | 1,5 А | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДНаТ/ДРИ | Количество основных источников света | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 | Масса | 3,2 кг |
| Габариты ДхШхВ | 160x65x68 мм | Рабочий ток | 3 А |
| Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме t _{wr} | 130 град | Перегрев обмотки - дельта t | 80 град |
| Установочные размеры - A±0 | 141 мм5 | Установочные размеры - Amin | 133,5 мм |
| Установочные размеры - Amax | 142,5 мм | Ёмкость компенсирующего конденсатора | 30 мкФ |