

# 1И750ДНаТ46Н-004УХЛ2 220В

Код 03355









В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °C
- Надёжный и долговечный

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 750 Вт | **Напряжение сети** | 230 В |
| **Коэффициент мощности, не менее** | 0,49 | **Потери мощности** | 52 Вт |
| **Ток сети** | 4,3 А | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ2 | **Масса** | 8,5 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 220x93x96 мм | **Рабочий ток** | 7,4 А |
| **Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме t wr** | 130 °C | **Перегрев обмотки - дельта t** | 75 °C |
| **Установочные размеры - A±0** | 200 мм5 | **Установочные размеры - Amin** | 197,5 мм |
| **Установочные размеры - Amax** | 205,5 мм | **Ёмкость компенсирующего конденсатора** | 70 мкФ |