

# 1И100ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ

Код 03043



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом
- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Наличие модификаций с компенсирующим конденсатором

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 100 Вт | **Напряжение сети** | 230 В |
| **Коэффициент мощности, не менее** | 0,43 | **Потери мощности** | 16,5 Вт |
| **Ток сети** | 1,2 А | **Величина импульса ИЗУ** | 4,0-5,0 кВ |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Масса** | 2,4 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 105x102x215 мм | **Наличие ИЗУ** | Да |
| **Рабочий ток** | 1,2 А | **Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме t wr** | 120 °C |
| **Перегрев обмотки - дельта t** | 65 °C | | |