


# 1И400ДНаТ46-012УХЛ1 220В с ИЗУ

Код 03048



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом
- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Наличие модификаций с компенсирующим конденсатором

## Характеристики

| Электрические                  |                |  |        |
|--------------------------------|----------------|--|--------|
| Номинальная мощность           | 400 Вт         | Напряжение сети  | 230 В  |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,43           | Класс защиты от поражения электрическим током                          | 1      |
| Потери мощности                | 35 Вт          | Ток сети   | 4,4 А  |
| Величина импульса ИЗУ          | 4,0-5,0 кВ     |  |        |
| Эксплуатационные               |                |  |        |
| Тип источника света            | ДНаТ           | Количество основных источников света                                   | 1      |
| Климатическое исполнение       | УХЛ1           | Масса  | 6,3 кг |
| Габариты ДхШхВ                 | 132x134x225 мм | Наличие ИЗУ  | Да     |
| Рабочий ток                    | 4,4 А          | Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме $t_{wr}$ | 120 °С |
| Перегрев обмотки - дельта t    | 70 °С          |  |        |