


# 1K400ДHaT46-001УХЛ1 220В без ИЗУ

Код 01897



## Особенности

- Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом
- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Наличие модификаций с компенсирующим конденсатором

## Характеристики

| Электрические                  |                |  |        |
|--------------------------------|----------------|--|--------|
| Номинальная мощность           | 400 Вт         | Напряжение сети  | 230 В  |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85           | Класс защиты от поражения электрическим током                          | 1      |
| Потери мощности                | 38 Вт          | Ток сети   | 2,3 А  |
| Эксплуатационные               |                |  |        |
| Тип источника света            | ДHaT           | Количество основных источников света                                   | 1      |
| Климатическое исполнение       | УХЛ1           | Масса  | 6,9 кг |
| Габариты ДхШхВ                 | 132x134x235 мм | Наличие ИЗУ  | Нет    |
| Рабочий ток                    | 4,6 А          | Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме $t_{wg}$ | 120 °С |
| Перегрев обмотки - дельта t    | 70 °С          | Ёмкость компенсирующего конденсатора                                   | 50 мкФ |