

GALAD Аларм LED-24 4000К БАП

Код 13653



Особенности

- Универсальный светильник для аварийного и общего освещения
- Светильник может комплектоваться наклейкой «Выход» и другими
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Может комплектоваться БАП - использование в качестве светильника аварийного освещения в течение трех часов
- Настенное или потолочное крепление

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	24 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1900 лм	Световая отдача светильника	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP65
Примечание	Блок аварийного питания, внутреннее освещение	Тип рассеивателя	призматический
Масса	2 кг	Габариты ДхШхВ	376x156x107 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Время работы в аварийном режиме	3 ч	Наличие блока аварийного питания	Да

