

## GALAD Аларм LED-24 4000K

Код 13652



### Особенности

- Универсальный светильник для аварийного и общего освещения
- Светильник может комплектоваться наклейкой «Выход» и другими
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Может комплектоваться БАП - использование в качестве светильника аварийного освещения в течение трех часов
- Настенное или потолочное крепление

### Характеристики

| Электрические                                    |                      |                                      |                |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                             | 24 Вт                | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                                  | 50 Гц                | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током    | 1                    |                                      |                |
| Светотехнические                                 |                      |                                      |                |
| Световой поток                                   | 1900 лм              | Световая отдача светильника          | 79 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                    | 4000 К               | Цветопередача                        | 80             |
| Тип КСС                                          | косинусная           |                                      |                |
| Параметры источника света                        |                      |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С                | 100000 ч             |                                      |                |
| Эксплуатационные                                 |                      |                                      |                |
| Тип источника света                              | СД                   | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                     | Настенный            | Климатическое исполнение             | УХЛ4           |
| Температура эксплуатации                         | от +1° С до +35° С   | Степень защиты светильника           | IP65           |
| Примечание                                       | Внутреннее освещение | Тип рассеивателя                     | призматический |
| Масса                                            | 2 кг                 | Габариты ДхШхВ                       | 376x156x107 мм |
| Срок службы светильника                          | 12 лет               | Гарантийный срок                     | 60 мес         |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 %                  | Наличие блока аварийного питания     | Нет            |

