

GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC.CL/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)

Код 21951



Особенности

- Аварийный светильник для ЖКХ
- Большое количество пиктограмм на выбор
- Работа в постоянном и аварийном режиме
- Кнопка тест на корпусе светильника
- Наличие индикатора сети

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	6 Вт	Напряжение сети	~230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Светотехнические			
Световой поток	570 лм	Световая отдача светильника	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP40
Степень защиты электрического отсека	IP40	Степень защиты оптического отсека	IP40
Примечание	Блок аварийного питания	Тип рассеивателя	прозрачный
Габариты ДхШхВ	386x156x66 мм	Срок службы светильника	12 лет
Время работы в аварийном режиме	1 ч	Наличие блока аварийного питания	Да



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru