GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)

Код 21953

Особенности

- Аварийный светильник для ЖКХ
- Большое количество пиктограмм на выбор
- Работа в постоянном и аварийном режиме
- Кнопка тест на корпусе светильника
- Наличие индикатора сети

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	6 Вт	**Напряжение сети**	~230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Светотехнические			
Световой поток	570 лм	**Световая отдача светильника**	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Настенный	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °C до +35 °C	**Степень защиты светильника**	IP40
Степень защиты электрического отсека	IP40	**Степень защиты оптического отсека**	IP40
Примечание	Блок аварийного питания	**Тип рассеивателя**	матовый
Габариты ДхШхВ	386x156x66 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Время работы в аварийном режиме	1 ч	**Наличие блока аварийного питания**	Да