

ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR


Код 08905



Особенности

- Надёжный светодиодный светильник для потолков типа «Грильято»
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Высококачественные комплектующие
- Прочный стальной корпус
- Модификации с блоком аварийного питания (БАП)

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	34 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3850 лм	Световая отдача светильника	113 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная, 5000 К		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	колотый лед	Масса	3,4 кг
Габариты ДхШхВ	588x588x45 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

