

ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR

Код 07631



Особенности

Надёжный светодиодный светильник для потолков типа «Грильято»

Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%

Высококачественные комплектующие

Прочный стальной корпус

Модификации с блоком аварийного питания (БАП)

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	34 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3860 лм	Световая отдача светильника	114 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная, 5000 К		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1° С до +35° С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	молочный	Масса	3,4 кг
Габариты ДхШхВ	588x588x45 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		

Чертеж

