

ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR БАП


Код 10995



Особенности

- Надёжный светодиодный светильник для потолков типа «Грильято»
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Высококачественные комплектующие
- Прочный стальной корпус
- Модификации с блоком аварийного питания (БАП)

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	34 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	призматический	Масса	3,5 кг
Габариты ДхШхВ	588x588x45 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	3 %
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

