

ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR БАП


Код 10996



Особенности

- Надёжный светодиодный светильник для потолков типа «Грильято»
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Высококачественные комплектующие
- Прочный стальной корпус
- Модификации с блоком аварийного питания (БАП)

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 34 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3750 лм | Световая отдача светильника | 110 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 5000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная, 5000 К | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Встраиваемый | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты электрического отсека | IP20 | Степень защиты оптического отсека | IP20 |
| Тип рассеивателя | призматический | Масса | 3,5 кг |
| Габариты ДхШхВ | 588x588x45 мм | Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок | 36 мес | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 | | |

Чертеж

